



## ESQUINERO PVC Y MALLA

El esquinero de PVC y malla Modopack, está diseñado para ser utilizado como parte integral del sistema de aislación térmica EIFS.

Esta compuesto por un centro de PVC de alta resistencia, con refuerzos laterales de malla de fibra de 10cms por cada lado.

Fácil manipulación e instalación, permite un acabado perfecto en los encuentros de muros.-

N° de Artículo: **SKU 102020120022**

Categoría: **MALLA**

Origen: **China**

Usos: **Construcción**

### Instrucciones para instalación

- Aplique una capa de 10 a 12 cm de adhesivo BaseCoat en ambos costados del encuentro de los muros
- Colocar el esquinero sobre la capa aplicada de adhesivo aun fresca, procurar que no se formen arrugas en la malla
- Colocar con una espátula adhesivo en ambos lados del esquinero hasta cubrir
- Retirar el excedente y dejar secar
- La esquina se reviste igual que todo el muro



## CARACTERÍSTICAS

- Producto a base de PVC y refuerzos de malla de fibra de vidrio
- De facil manipulación e instalación
- Resistente a golpes
- Impermeable
- Forma parte esencial del sistema EIFS
- En almacenaje adecuado, su duración puede ser indefinida

### Especificaciones técnicas

<b>Composición:</b>	PVC + Malla fibra de vidrio
<b>Medidas:</b>	Tiras de 2.5mts
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Ancho centro PVC:</b>	25mm por lado
<b>Ancho Malla de Fibra:</b>	100mm por lado
<b>Malla de Fibra:</b>	Ignifuga /Alcalina

## GARANTÍA Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE

MODOPACK LTDA extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. Para cualquier comentario, reclamación o sugerencia, preséntela por escrito a la siguiente dirección de internet [postventa@modopack.cl](mailto:postventa@modopack.cl).

Contacto@modopack.cl

+56998931067

[www.modopack.cl](http://www.modopack.cl)