

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO BASE COAT HOLDFIX

www.modopack.cl

ADHESIVO PREMIUM

HOLDFIX

BASECOAT

CEMENTO FLEXIBLE



- Adhesivo para sistema EIFS
- Nivelador de superficies
- Evita formación de fisuras
- Hidro Repelente
- Máxima Adherencia
- Múltiples superficies
- Acabado uniforme

CONTENIDO NETO 25KG

Uso interior y Exterior



ADHESIVO PREMIUM
HOLDFIX



N° de Artículo: **SKU 120019**

Categoría: **ADHESIVO**

Origen: **Nacional**

Usos: **Construcción**

Más detalles

Las perlas de EPS fabricadas por Modopack, cumplen con la normativa vigente para ser usada como material para la construcción.

ADHESIVO BASE COAT HOLDFIX

Es un adhesivo y recubrimiento premium utilizado especialmente para el sistema de aislación térmica EIFS.

Especialmente diseñado para adherir y revestir sistemas constructivos, decorativos y de aislamiento térmico de Poliestireno Expandido (EPS).

Formulado con base cementicia, agregados inertes, polímeros de origen Alemán y microfibras de refuerzo.

CARACTERÍSTICAS

- Uso Interior y Exterior
- Adherencia química superior
- Resistente a vibraciones, flexiones y cambios de temperatura.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo Abierto y Tiempo de Vida.
- Consistencia lisa y cremosa
- Base acuosa
- Protege contra humedad
- Es ideal para pegar y recubrir planchas de Poliestireno Expandido
- Adhesivo flexible que evita las fisuras en las terminaciones de muros

Especificaciones técnicas Holdfix

Presentación:	Polvo de 25Kg
Embalaje:	Saco de polipropileno
Densidad de Polvo:	1.46grs/Cm ³
Densidad pasta:	1.75grs/Cm ³
Tiempo de trabajo:	40 a 45 minutos
Fraguado total:	18 a 24hrs
Rendimiento promedio:	5m ² por saco al ser usado como adhesivo y recubrimiento

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

Nuestro producto está dirigido especialmente a las empresas o personas relacionadas con la construcción.

Garantía del producto

MODOPACK LTDA extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. Para cualquier comentario, reclamación o sugerencia, preséntela por escrito a la siguiente dirección de internet postventa@modopack.cl.

Ventas@modopack.cl


+56998931067

www.modopack.cl



ADHESIVO PREMIUM

HOLDFIX



BASECOAT

ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO PARA MUROS, PLANCHAS Y MOLDURAS DE POLIESTIRENO

- Forma parte del sistema de aislamiento térmico a base de Poliestireno
- Acabado altamente resistente a golpes y/o abrasión
- Para uso interior y exterior
- Se puede utilizar como recubrimiento base en paneles de yeso y fibrocemento
- Utilizado como recubrimiento sobre gran variedad de superficies, como adhesivo para pegar planchas y elementos de Poliestireno, además como terminación de muros y fachadas
- Al aplicarlo junto con el sistema EIFS, mejora la capacidad térmica de la construcción
- Adhesivo flexible que evita las fisuras en las terminaciones de muros

Rendimiento m2 / Kg		
Espesor	Kg/m2	m2/Saco
3mm	5	5
4mm	6.5	3.8
5mm	8	3.2
6mm	9.5	2.7

Estos rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas y los métodos de trabajo empleados



Preparación de la superficie

La Superficie debe estar firme y estable, limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión

Como utilizar Holdfix Basecoat

En 7 a 8 litros de agua agregue gradualmente un saco de HoldFix BaseCoat y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Esperar de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla.

Como adhesivo , coloque Holdfix Basecoat sobre la parte trasera de la plancha de Poliestireno en forma de montículos y aplique suficiente presión para logra una máxima adherencia a la superficie.

Como recubrimiento de paneles de yeso, fibrocemento o placas de Poliestireno, coloque Holdfix Basecoat con llana metálica y con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.

Para utilizar Holdfix Basecoat como parte del sistema EIFS, una vez hecho el paso N°2, se debe colocar una fina capa de Holdfix Basecoat sobre la plancha de Poliestireno, para luego adherir la malla de fibra Modopack por toda la superficie a cubrir, finalizar con una capa para la terminación del muro de Holdfix Basecoat.

ADHESIVO PREMIUM
HOLDFIX



www.modopack.cl